

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

PRENSA[®]
basım ve reklam a.ş.

KABARTMA LAK FİLMİ HAZIRLANIRKEN **DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER**

- **Ön kapak** tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz**.
- Kabartma lak uygulanacak alanları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması **önerilmemektedir**.
- Kesim alanında yer alan kabartma laklarda kesim esnasında **çatlama** sorunu yaşanacağından lak filmi kesimden **1 mm** içeride çalışılmalıdır.

ÖN KAPAK LAK FİLMİ

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

Prensa[®]
basım ve reklam a.ş.

KABARTMA LAK FİLMİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

- **Arka kapak** tasarımınızı bu alana alınız ve **kabartma lak uygulanmasını istemediğiniz** görsel,zemin ve bilgileri **siliniz**.
- Kabartma lak uygulanacak alanları **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** renk kodları ile **tek renk siyah** olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm** olmalıdır.Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak uygulaması **önerilmemektedir**.
- Kesim alanında yer alan kabartma laklarda kesim esnasında **çatlama** sorunu yaşanacağından lak filmi kesimden **1 mm** içeride çalışılmalıdır.

ARKA KAPAK LAK FİLMİ

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.